



RFID 3

2 in 1: RFID Reader & Writer



- ✘ Allzweck-Transponderleser und -schreiber
- ✘ Türöffner-Leser für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung
- ✘ Innen und außen verwendbar
- ✘ Lese-Abstand zwischen 30 - 150 mm (je nach RFID Technologie)
- ✘ Leserückmeldung durch Piepser und 3-farbiger LED



Produkt-Highlights

- ✘ Liest und codiert Mifare®, LEGIC®-und EM 4200/4102 Karten
- ✘ Bidirektionale Schnittstelle, RS232, TTL (Clock/Data) und Wiegand
- ✘ Codierfähigkeit auch für Multisegment Anwendungen
- ✘ Unterstützt LEGIC® advant Technologie
- ✘ Geeignet für Hochsicherheits-Anwendungen durch verschlüsselte Datenübertragung
- ✘ Bis 50+ m Kabellänge möglich bei TTL oder Wiegand Betrieb

Mit D&K Axess die richtige Wahl treffen!

- ✘ Eigene Hardwareproduktion und Softwareentwicklung
- ✘ Über 3 Mio. Ausweisinhaber nutzen Axess-Systeme
- ✘ Hohe Flexibilität bei Planung und Umsetzung
- ✘ Bereits über 100.000 Terminals installiert
- ✘ Über 25 Jahre Erfahrung im Ausweis- & Zutrittskontrollmarkt
- ✘ Kompetente Aftersales-Betreuung (1. & 2. Level-Support, Ersatzgeräte)



Wir beraten Sie gerne!

Vertriebsgebiete Deutschland und EMEA: D&K ID Group
 Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter **+49 761 896 49 -20**
 Senden Sie uns eine E-Mail an axess@dk-id.com
 Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.dk-id.com

Vertriebsgebiete Schweiz, Österreich und Italien: D&K ID AG
 Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter **+41 43 305 91 - 30**
 Senden Sie uns eine E-Mail an axess@dk-id.com
 Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.dk-id.com



Ausführungsoptionen

- ✘ **904.300.17** | Für 125 KHz - 64 bit read-only Karten (EM - 4200/4102 kompatibel) 4 integrierte einstellbare Schnittstellen: Buffered Magnetstripe-Clock&Data, Wiegand 26 bit, (Barcode C39), RS232 9600-n8
- ✘ **904.301.14** | Multistandard Leser für ISO 14443 A/B und ISO 15693 und Mifare® Karten, Magstripe output und TTL Interface
- ✘ **904.302.14** | Multistandard Leser für ISO 14443 A/B und ISO 15693 und Mifare® Karten, RS232 read/write, Wiegand sowie Magstripe output
- ✘ **904.305.15** | Multistandard Leser für ISO 14443 A/B und ISO 15693 und Mifare® Karten, Magstripe und serial TTL Interface, TTL Output
- ✘ **904.306.15** | Multistandard Leser für LEGIC®, ISO 14443A und ISO 15693, RS232 Interfaces



Technische Daten

Leseabstand	30 mm bis 150 mm, abhängig von der eingesetzten Kartentechnologie
Leserückmeldung	Piepser (kompatibel zu 125 kHz EM 4200/4102 Versionen) Rote, grüne und blaue LED (durch User Software steuerbar)
Stromversorgung	+5Vdc 70mA (versions 301.14; 305.14) +5..16Vdc 100mA (versions 300.17; 302.14; 306.14)
Schutzart	IP 65
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Maße	80 x 80 x 23 mm (H X B X T)
Befestigung	Auf- und Unterputzmontage möglich
Kabelaustritt	Rückseitig
Zertifizierung	CE und FCC