ILM-LS/-DS | Produktreihe ID Systems| Art. Nr.: 2105145

Inline Lamination Module

Mehr Schutz und längere Nutzungsdauer der Karten

- Optimale Laminierergebnisse
- Einfache und intuitive Bedienung
- Hologrammfolien zum Schutz vor Fälschungen
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Ideal für Mitarbeiter- und Besucherausweise, Führerscheine und Personalausweise, u.v.m.

Produkt-Highlights

- Einseitige- oder doppelseitige Kartenlaminierung
- Elektronisches Sicherheitsschloss (optiona)
- Kontrolle der Laminierparameter durch Druckertreiber
- Fast vollflächige Laminierung mit "Jumbo Patches"
- Separate Temparatureinstellung der Heizrollen
- 2 Jahre Garantie

D&K ID Systems - Mit Sicherheit gute Karten!

- Eigene Produktion und Entwicklung
- Komplettsystem: Hardware, Software, Ausweismedien und -zubehör
- Professionelle Beratung vor Ort
- Ausweissysteme, Ausweismedien und -zubehör für jeden Bereich
- Über 25 Jahre Erfahrung im Ausweis- & Zutrittskontrollmarkt

Wir beraten Sie gerne!

Vertriebsgebiete Deutschland und EMEA: D&K ID Group
Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter +49 761 896 49 -20
Senden Sie uns eine E-Mail an idsystems@dk-id.com
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.dk-id.com

Vertriebsgebiete Schweiz, Österreich und Italien: D&K ID AG
Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter +41 43 305 91 - 30
Senden Sie uns eine E-Mail an idsystems@dk-id.com
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.dk-id.com

Unsere Produktbereiche

Vertreter führender Marken

DS-Ausführung
zum doppelseitigen Laminieren

Bedrucken und Laminieren in einem Vorgang:
Ideale Kombination mit den Matica
XID9300 Retransferdruckern

Technische Daten

Anzeige	LED-Display
Laminierverfahren	Wärmeübertragung
Laminieroptionen	ILM-LS: einseitiges Laminieren ILM-DS: doppelseitiges Laminieren
Laminiertemperatur	90°C - 180°C (einstellbar in 5°C Schritten)
Maße	360 x 326 x 210 mm (H x T x L)
Gewicht	ILM-LS: 8,1 kg ILM-DS: 9,0 kg
Geschwindigkeit	3 mm / Sekunde - 12 mm / Sekunde
Laminiergeschwindigkeit	16 - 30 Sekunden / Karte (ein- oder beidseitg)
Kartenmaterial	PVC, ABS, PET und Polycarbonatkarten
Kartenstärke	0,76 mm
Ideale Betriebsumgebung	15°C - 30°C, 35% - 70% Luftfeuchtigkeit